

Компактный VoIP-шлюз 2xFXS AddPac AP100B



Компактный VoIP-шлюз AddPac AP100B предназначен для организации телефонии в небольшой компании или для подключения домашних пользователей.

При помощи данного устройства вы можете легко и быстро подключить аналоговый телефон или факс к SIP-серверу (IP ATC) или Gatekeeper (H323).

Также VoIP-шлюз AddPac AP100B поддерживает соединение «точка-точка» с другим шлюзом для проброса телефонных номеров через IP.

Поддержка функция «hot call» позволяет организовать селекторную связь через IP.

AddPac AP100B обеспечивает качественный звук с фильтрацией внешних шумов, эхо-подавлением (G.165, G.168) и настройкой комфортного уровня белого шума, благодаря использованию производительного SoC-чипа AC4950CB.

Управление осуществляется через:

- командную строку Telnet (CLI промышленного стандарта)
- через web-интерфейс
- SNMP v2

VoIP-шлюз AddPac AP100B поддерживает передачу и приём многостраничного факса по протоколу T.38.

Ключевые функции:

- 2 порта FXS
- Шумо-, эхо-подавление G.165, G.168
- Мультисистемность (SIP/H.323/MGCP)
- Регистрация на SIP-сервере (gatekeeper для H.323)
- Режим P2P (точка-точка), более 6000 маршрутов в Dial Plan
- Кодеки G711a/u-law, G.723.1, G.726, G.729ab
- APOS v2, конфигурирование командной строкой промышленного стандарта
- Логирование и поиск неисправности на линии, встроенный сетевой анализатор
- Внешний блок питания DC5V 2A

Качество изделия подтверждено декларацией мин. связи СПД-5794 от 08.08.2012 г.

Спецификация AP100B

CPU/DSP SoC AC4950CB
RAM 16 MB SDRAM

Интерфейсы: 2 x FXS
телефонный порт, 2 x Fast
Ethernet 10/100TX

Индикация: питание,
активность LAN0, LAN1,
телефонная линия

Соответствие стандартам

SIP 2.0 (RFC 3261)
H.323
MGCP (RFC 3435)

Кодеки: G711a/u-law, G.723.1,
G.726, G.729ab

Передача DTMF сигнала:
- режим SIP INFO
- режим RFC2833
- режим INBAND

Трансляция Caller ID (SIP →
FXS)

Передача факса T.38 (G.711,
G.729):
- входящий вызов
- исходящий вызов

Установление соединения по
IP (соединение «точка-точка»),
регистрация на SIP-сервере

Hot call

Тональные сигналы ГОСТ
28384-89

Сетевые протоколы

Fast Ethernet (авто
определение скорости и
режима дуплекса, прямой
кабель или cross-over)

Поддержка авторизации на
VPN-сервере провайдера
через PPPoE, PPTP

Поддержка символа «\$» в
поле UserID

tagget VLAN 802.1q
(возможность регистрация в
Voice VLAN и проброса Data
VLAN)

Метка CoS (802.1q)
Метка QoS (DSCP)

STP/RSTP
NAT/PAT

NTP

Контроль

Логирование процессов
(статистика звонков,
регистрация на SIP-сервере и
т.д.)

- Хранение до 200 логов
в памяти устройства.
- Отправка логов по
протоколу Syslog

Отладка / Debug
сетевые процессы:

- установление
соединения с SIP-
сервером.
- SIP-Tracer и т.д.

действия на линии:

- «абонент снял трубку»,
- «абонент набирает
номер» и т.д.

Безопасность

Поддержка длины поля UserID
до 25 символов

Поддержка длины пароля
пользователя до 16 символов

Пакетный фильтр на основе
листов доступа

PAP/CHAP - авторизация

Услуги оператора

- Ожидание вызова
- Удержание вызова
(RFC2543, RFC3264)
- 3-х сторонняя
конференция
- Call transfer
Unattended/Blind
- Call transfer Attendant
- Поддержка символов
«*», «#» в номерном
плане
- Сопротивление – 600
Ом, регулировка
коэффициента
усиления сигнала

Конфигурирование

- Web-интерфейс
- Telnet
- SNMP v2
- опционально SSH
(требуется
приобретение лицензии
Voice Finder SSH
control)

Обновление ПО

- TFTP
- FTP

Прочее

Электропитание от сетевого
адаптера AC 200В -> DC 5В
2А,
(потребляемая мощность не
более 10 Вт)

Габариты ШxГxВ: 111x77x28
мм

Температурный режим:
Эксплуатация 0° – 45° ,
влажность 5 -95%
Хранение -40° – 85°

Производитель:
AddPac Technology Co., Ltd.
(фабрика: 2F, Jeong-Am Bldg.,
769-12, Yeoksam-Dong,
Kangnam-Gu, Seoul, 137-072,
KOREA)